



MFD3010R

DC 風扇

尺寸	Ø30 x 10 mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


Ø30 x 10 mm

風量 0.98~4.25 CFM 轉速 5000~13000 RPM 噪音 15.5~34.9 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD3010RD05-L	5	3.5 ~ 5.5	0.14	0.72	5000	0.98	1.22	15.5
MFD3010RD05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.17	0.84	7000	2.25	2.5	22.4
MFD3010RD05-H	5	3.5 ~ 5.5	0.19	0.96	9000	2.95	4.25	26.3
MFD3010RD05-HH	5	3.5 ~ 5.5	0.22	1.08	11000	3.61	6.28	32
MFD3010RD05-VH	5	3.5 ~ 5.5	0.24	1.2	13000	4.25	8.25	34.9
MFD3010RD1-L	12	7 ~ 13.8	0.06	0.72	5000	0.98	1.22	15.5
MFD3010RD1-M	12	7 ~ 13.8	0.07	0.84	7000	2.25	2.5	22.4
MFD3010RD1-H	12	7 ~ 13.8	0.08	0.96	9000	2.95	4.25	26.3
MFD3010RD1-HH	12	7 ~ 13.8	0.09	1.08	11000	3.61	6.28	32
MFD3010RD1-VH	12	7 ~ 13.8	0.1	1.2	13000	4.25	8.25	34.9

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準



外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)



風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE