



MFD8038C

DC 風扇

尺寸	80 x 80 x 38 mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)



80 x 80 x 38 mm

風量 132 CFM 轉速 16100 RPM 噪音 73 dB(A)

訊號介面 FG ● PWM ● RD ● LD ● | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD8038CD1-VH	12	7 ~ 13.8	3.4	40.8	16100	132	137.7	73
MFD8038CD2-VH	24	18 ~ 26.5	1.7	40.8	16100	132	137.7	73
MFD8038CD4-VH	48	36 ~ 54	0.85	40.8	16100	132	137.7	73

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準



外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE